

Poznaj gamę produktów Nilfisk



Odkurzacze profesjonalne



VP100

Ergonomiczne rozwiązanie do codziennego sprzątania



Seria VP300

Niezawodny odkurzacz o ergonomicznej i lekkiej konstrukcji



Seria VP930

Skuteczne rozwiązanie wybierane przez miliony klientów



Seria VP600

Wydajny i przyjazny dla środowiska z innowacyjnymi rozwiązaniami



VU500

Wyjątkowa skuteczność sprzątania



GU 700A

Solidny i wytrzymały odkurzacz o maksymalnej wydajności



GD 5

Lekki odkurzacz plecakowy



GD 10

Przyjazny odkurzacz plecakowy



GD 5 Battery

Wygodny, baterijny odkurzacz plecakowy



Seria VL100

Łatwy w obsłudze odkurzacz do pracy na sucho i mokro



Seria VL200

Kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro z systemem czyszczenia filtra



Seria VL500

Jakość, ergonomia i wydajność - odkurzacze do pracy na sucho i mokro

Dane techniczne

	Moc znamionowa (w)	Moc ssąca przy końcu rury (w)	Przepływ powietrza (l/sec)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	Pojemność zbiornika(L)	Pojemność worka na śmieci (L)	Powierzchnia filtra(cm ²)	Ciężar (kg)
VP100	880	192	30	62.5	-	8.5	-	5.2
VP300 Eco HEPA	400	110	25	58	-	10	2400	5.0
VP300 HEPA	800/400	215/110	32/25	62/58	-	10	2400	5.5
VP930	760/400	240/120	33/26	57/53	-	15	2400	7.9
VP600 Eco HEPA	330/550	75/155	24/28	58/62	-	8	2400	15
VP600	730/330	200/75	30/24	62/58	-	8	2400	8
VU500	810	130	27	62	-	3.5	2400	8.0/8.5
GU 700A	2250	-	-	68	35	35	-	51
GD 5	780	225	33	59	-	5	2400	4.5
GD 10	780	225	33	59	-	10	2400	5
GD 5 Battery	650	45/116	21.7/26.7	60/65	-	5	1397	8
VL100 35/55/75	1000/2000	210/380	31/52	74/78	35/55/75	18.2/28.1/44.4	1745/3085	10/20/20.5
VL200/INOX	1200	250	48	64	20/30	-	3000	10.5
VL500 35	1350	250	48	62	35	18	1051	11.5
VL500 55	1350/2500	200	48/72	64/66	55	28	1840	23.5-27.5
VL500 75	1250/2400	200	48/72	64/66	75	44	1840	26-28.5

Odkurzacze przemysłowe



GM 80P
Lekkie urządzenie do ciężkich zadań



VHS 40/42 M/H
Udoskonalone i wydajne odkurzacze



IVB 7
Bezpieczny odkurzacz do pracy w klasie pyłów M i H



IVB 961-0L
Wysoka wydajność dla wymagających - do zbierania niebezpiecznych pyłów



IVB 965 SD XC
Do ciężkich zastosowań przemysłowych i zbierania pyłów niebezpiecznych



IVB7X - ATEX
Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22



IVB 995 - ATEX
Dwusilnikowy odkurzacz zatwierdzony do prac w strefie ATEX Z22

Dane techniczne

	Klasa pyłu	Moc znamionowa (w)	Przepływ powietrza (l/sec.)	Moc ssąca przy końcu rury (w)	Podciśnienie max. (kPa)	Poziom dźwięku dB(A) IEC 704	Powierzchnia filtra (cm ²)	Pojemność zbiornika (kg)
GM 80P	L	1200	38	270	20	-	2100	12
VHS 40	M	1400	60	-	23/25	60	-	42
VHS 42	M/H	1400	60	-	25	60	-	30/42
IVB 7	M/H	1200	60	270	23	53.5	7800	45/70
IVB 961-0L	L/M/H	1200	120	270	23	67	7500	70
IVB 965 SD XC	L/M/H	1200	120	270	23	67	7500	50
IVB 963-2M ED	L/M/H	1200	120	270	23	67	7500	30
IVB7X-ATEX	M	1200	56	270	25	53.5	3000-7800	70
IVB 995 ATEX	H/M	2x1100	120	270	23	67	7800	50

Szorowarki, polerki i ekstraktory do wykładzin



FM400 L
Szorowarka do prac o średniej trudności



FM400 H
Do standardowych zadań



FM400 D
Dwubiegowa maszyna przeznaczona do wydajnej i oszczędnej konserwacji



BU500
Łatwa w użyciu, niezawodna i wydajna



ES300
Czyszczenie dywanów i wykładzin

Dane techniczne

	Klasa zabezpieczeń IP	Moc znamionowa (w)	Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5m	Średnica szczotki/pada (mm)	Nacisk szczotki/pada (g/cm ²)	Prędkość szczotki/pada (rpm)	Moment obrotowy szczotki (nm)	Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg)
FM400L	II/IPX4	1100	59	430	24	180	63	37
FM400H	II/IPX4	1500	61	430	26	410	36	40
FM400D	II/IP44	1100/1500	61	430	26	185/370	58/40	40
BU500	I/IPX0	1100	<70	510	10	1500	12	41

	Moc znamionowa (w)	Prędkość obrotowa szczotki (obr./min.)	Przepływ powietrza (l/sec)	Podciśnienie przy ssawie (kPa)	Poziom dźwięku dB(A)	Szerokość robocza (mm)	Zbiornik roztworu/ nieczystości (L)	Ciśnienie pompy (bar/psi)
ES300	1824	1950	-	-	68	410	34/26.5	-/120

Automaty szorująco - zbierające



SC100

Mistrz czyszczenia trudno dostępnych powierzchni



SC250

Szorowanie, zamiatanie i suszenie w jednym przejściu



SC351

Umożliwia skuteczną pracę w obydwu kierunkach (przód/tył)



SC401

Szybsze sprzątanie z kompaktowym i wydajnym automatem



SC430

Proste w obsłudze i bardzo ergonomiczne urządzenie



SC450

Skuteczne rozwiązanie łatwe w obsłudze



SC500

Większa wydajność, niższe koszty czyszczenia



BA/CA 551/611

Cichy, kompaktowy, zwrotny



BA 651/751/851

Wszechstronna maszyna o zwiększonej wydajności



SC800

Solidne i dokładne czyszczenie nawet w trudnych warunkach



SC2000

Dwukrotnie większa wydajność czyszczenia w porównaniu do maszyn prowadzonych.



BR 652/752

Bardzo niski poziom hałasu, ergonomiczna i niezwykle zwrotna maszyna



BR 755/755C/855

Nowa generacja maszyn z naciskiem na niezawodność i ergonomię pracy



SC6000

Efektywne czyszczenie dużych powierzchni



SC6500

Wysoka wydajność nawet w ekstremalnie trudnych warunkach

Dane techniczne

	Moc znamionowa (w)	Szerokość czyszczenia (mm)	Średnica szczotki/pada (mm)	Nacisk szczotki (kg)	Zbiornik roztworu/ nieczystości (L)	Wydajność rzeczywista (m²/h)	Długość x szerokość x wysokość (cm)	Ciężar maszyny gotowej do pracy(kg)
SC100	800	310	1 cyl.	-	3/4	310	40x36x115	15
SC250	300	340	1 cyl.	12	6/6	680	63x42.5x40	32
SC351	450	370	370	27	11/11	890	73x43.5x47	73
SC401 B	500	430	430	24	30	1720/1032	1180x458x1055	151
SC430	900	530	530/508	35	40/40	2120/1272	114x55x110	135
SC450B/SC450E	1650/810	530	530	34	40/45	1060/1272	117.4x76x98	135/190
SC500	930	530	530/508	15/30	45/45	1590	127.7x72x106.3	129-207
BA/CA 551/611	810-1650	510-610	530/2x305	21-30	55/55	1060-1460	132x65x109	186-258
BA 651/751/851	1420-1820	660-860	2x330-690	32-52	85/85	2200-2895	157x60x105	470
BA 751C	1820	710	690	35	85/85	2390	147x60x105	470
SC800	1890-1910	710	355	36/77	95	2470-2990	148x78x113	487-492
BR 652/752	1500	660/710	330/355	30/48-32/50	80/80	2770/2980	136x67/75x120	446/448
SC2000	-	720	530/508	15/30	70	2230	127x55x102	342
BR 755/855	2040/2160	710/860	2x355	40/65/96	106/106	3150/3800	152x92x131	658/660
BR 755C	1920	710	cyl.	36/45/54	106/106	3150	152x80x131	662
SC6000	2500/2700	863-1016	180/430/508	do 135	190/190	5420-6620	178x99/117x158	1075
SC6500	4100/5220	1000-1300	2x505/3x432	38-145	265/265	6300-8190	187x113-137x148	1608



SW 200/ SW 250

Szybkie i skuteczne zmiatanie



SW 750

Ciche i łatwe zmiatanie



SW900

Wysoka wydajność zmiatania



SR 1000S

Po co chodzić, skoro można mieć kompaktowe i zwrotne urządzenie samojezdne



SR 1101

Skuteczne zmiatanie - niskie koszty eksploatacji



SW4000

Skuteczne zmiatanie ograniczające koszty operacyjne



SW5500

Pierwsza na rynku zamiatarka z systemem hybrydowym



SR 1601

Najbardziej zaawansowana technicznie zamiatarka w tej klasie rozwiązań



SW8000

Przemysłowa zamiatarka do wymagających zadań

Maszyny wielofunkcyjne

CS7010

Pierwsza maszyna wielofunkcyjna z napędem hybrydowym



Dane techniczne

	Źródło zasilania	Wydajność teoretyczna z 1 miotłą boczną (m²/h)	Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm)	Szerokość robocza z dwiema miotłami bocznymi (mm)	Pojemność zbiornika na śmieci (L)	Max. wysokość opróżniania (cm)	Długość x szerokość x wysokość (cm)	Powierzchnia filtra (m²)
SW 200/ SW 250	Manualne	2800/2800	700/700	-/920	38	Manualnie	147x85x112	-
SW 750	Batt. 12V	2880	720	-	60	Manualnie	99x80x62	1
SW900	Batt.12V/Petrol	3715-4725	825	1050	60	Manualnie	139x95x110	1.9
SR 1000S	Batt.12V	5500	-	1000	50	-	126x79x116	3
SR 1101	Batt.12V/Petrol	4900-6300	980	1260	70	-	148x93x122	4.3
SW4000	LPG/P/B	6825-8750	975	1250	75	150	164x103.5x133	7
SW5500	B/D/LPG	7650-8500	1175	1500	150	165	187.5x120x156.5	7
SR 1601	D/LPG/P/B	10000-19200	1250	1600	315	159	222x132x146	10
SW8000	D/LPG/P	23925-29000	1650	2000	400	152	239x163x147	10

	Pojemność zbiornika na śmieci(L)	Zbiornik roztworu/ nieczystości (L)	Prędkość szczotki/ nacisk (obr./min. , /kg)	Ciężar netto (kg)	Szerokość szorowania (mm)	Wydajność rzeczywista (m²/h)	Szerokość zmiatania (mm)	Długość x szerokość x wysokość (cm)
CS7010	198	284/284	90-127-181	1593/1649	1245	7756	1540	262x165x150

Myjki wysokociśnieniowe

Myjki mobilne zimnowodne



MC 2C
Kompaktowe i lekkie urządzenie



MC 3C
Myjka do codziennych, lekkich zadań



MC 4M
Do zastosowań o średniej intensywności czyszczenia

Poznaj ofertę myjek Nilfisk



MC 5M
Wszechstronna myjka dla wymagających użytkowników



MC 6P
Myjka do trudnych zadań o klasie premium



MC 7P
Innowacyjna myjka o wysokiej skuteczności, do ciężkich zastosowań



MC 8P
Najwyższa siła mycia, niski poziom hałasu, trwałość i moc

Myjki mobilne gorącowodne



MH 3C
Gorącowodna myjka o kompaktowej konstrukcji



MH 3M
Myjka klasy średniej, kompaktowa i łatwa w manewrowaniu



MH 4M
Wydajna i ergonomiczna myjka o dłuższym czasie użytkowania



MH 5M
Myjka klasy średniej o długiej żywotności i wydajnym wykorzystaniu ciepła



MH 6P
Myjki o klasie premium do ciężkich, zadań specjalnych



MH 7P
Optymalne rozwiązanie do najcięższych zadań w czyszczeniu przemysłowym



MH 8P
Myjka do ciężkich zastosowań, wymagających wysokich przepływów wody

Wybrane modele myjek wysokociśnieniowych Nilfisk o najwyższych parametrach technicznych. Pełna gama produktowa myjek dostępna jest na www.nilfisk.pl.

	Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Przepływ wody q _{maks} /q _{iec} l/h	Pompa (obr/min)	Ciężar (kg)	Maks. temperatura wlotu (°C)	Temperatura wody (woda/para) (°C)	Napięcie/faza/ częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)
MC 2C-150/650 XT	150/15	650/570	2800	28.1	60	-	230/1/50/14.5
MC 3C-170/820 XT	170/17	820/750	2800	38	60	-	400/3/50/7.4
MC 4M-180/740 XT	180/18	740/660	1450	42	60	-	400/3/50/7.7
MC 5M-220/1130 XT	220/22	1130/1040	1450	85	60	-	400/3/50/13.3
MC 6P- 250/1100 FAXT	250/25	1100/1010	1450	96	80	-	400/3/50/15.5
MC 7P-195/1280 FFA	195/19.5	1280/1180	1450	89	85	-	400/3/50/14
MC 8P-180/2100	180/18	2100/2050	1450	130	50	-	400/3/50/24
MH 3C-180/780 PAX	180/18	780/710	2800	119	40	80/150	400/3/50/9
MH 3M-160/770 PAX	160/16	770/700	1450	119	40	80	400/3/50/8
MH 4M- 220/1000 FAX	220/22	1000/940	1450	149	40	90/150	400/3/50/14
MH 5M-210/1100 PAX	210/21	1100/1050	1450	179	40	90/150	400/3/50/13.5
MH 6P-200/1300 FAX	200/20	1300/1200	1450	207	40	90/150	400/3/50/15.5
MH 7P-180/1260 FAX	180/18	1260/1170	1450	204	40	90/150	400/3/50/13.5
MH 8P-180/2000 FAX	180/18	2000/1950	1450	227	40	70/150	400/3/50/25

☒ Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie

Pakiety Serwisowe Nilfisk - Oferta na rok 2019

Zdajemy sobie sprawę, że jeden rodzaj oferty nie jest odpowiednio dopasowany dla wszystkich naszych Klientów. W związku z tym podpisując umowę o świadczeniu usług z Nilfisk dajemy Ci możliwość wyboru między różnymi rozwiązaniami serwisowymi opracowanymi w celu dopasowania do Twoich konkretnych potrzeb. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w wyborze profesjonalnej umowy serwisowej, która najlepiej spełni oczekiwania Twojej działalności.

Pakiet Serwisowy Nilfisk STANDARD

Pakiet Serwisowy STANDARD – Profesjonalna obsługa

Twoja umowa obejmuje dwa przeglądy konserwacyjne rocznie i 48 godzinny czas reakcji. Cena zawiera koszt robocizny i dojazdu do miejsca naprawy. Części zamienne rozliczane są osobno.

Pakiet Serwisowy Nilfisk PLUS

Pakiet Serwisowy PLUS – Optymalne wyniki

Czas reakcji do 48 godz. Dzięki Pakietowi Plus masz pewną kontrolę nad konserwacją, wiedząc, że Twoja wydajność nigdy nie jest zagrożona, tylko zoptymalizowana, ponieważ prewencyjnie zapewniamy podstawowe materiały eksploatacyjne podczas wizyt profilaktycznych.

Pakiet Serwisowy Nilfisk PREMIUM

Pakiet Serwisowy PREMIUM – Maksymalnie długi czas działania maszyny

Czas reakcji serwisu wynosi do 24 godzin. Jeśli ciągła sprawność maszyny jest dla Ciebie absolutnym priorytetem, najlepszym rozwiązaniem jest Pakiet Serwisowy Premium. W tym rozbudowanym Pakiecie uwzględnione są wszystkie niespodziewane koszty związane z eksploatacją maszyny.

SKŁADNIKI PAKIETÓW SERWISOWYCH	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Koszty przeglądów okresowych (dojazd i roboczogodziny)	√	√	√
Podstawowe materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądów okresowych (gumy ssawy, osłony przeciwbryzgowe, szczotki/miotły standardowe)	Płatne	√	√
Ilość przeglądów w roku	2	2	2-3
Szkolenia przypominające dla operatorów z obsługi maszyny *	2	2	2-3
Czas reakcji serwisu **	48h	48h	24h
Części zamienne	Płatne	Płatne	√
Koszty napraw (dojazd i roboczogodziny)	Płatne	Płatne	√
Akumulatory i ładowarki	Płatne	Płatne	Płatne
Maszyna zastępcza	Płatne	Płatne	√
Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy ***	X	√	√
Raport e-Service przy wszystkich wizytach	√	√	√
Ochrona weekendowa	X	X	X
Uszkodzenia mechaniczne, dewastacje	X	X	X

* w trakcie przeglądów okresowych na pisemne zlecenie Klienta

** w dni robocze

*** tylko przy zakupie Pakietu do nowej maszyny, w czasie do maksymalnie 3 miesięcy od daty sprzedaży; przy zakupie nowej maszyny umowa serwisowa zawierana jest na minimalnie 33 miesiące – maksymalnie na 36 miesięcy



W firmie Nilfisk jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa ponad 110 lat w branży i z faktu, że należymy do grona liderów wśród producentów profesjonalnego sprzętu do czyszczenia. Siedziba główna firmy znajduje się w Danii, a produkcja zlokalizowana jest w Europie, Amerykach i Chinach. Produkty marki Nilfisk używane są na całym świecie.

Firma Nilfisk dysponuje rozległą siecią punktów sprzedaży w 45 krajach i ma przedstawicielstwa w ponad 100 krajach na całym świecie. Nasze produkty spełniają szeroki zakres potrzeb klientów z wielu różnych branż. Podstawę naszej oferty stanowią profesjonalne automaty szorująco-zbierające, zmiatarki, odkurzacze profesjonalne, odkurzacze przemysłowe oraz zimnowodne i gorącowodne myjki wysokociśnieniowe.

Produkty Nilfisk cieszą się uznaniem ze względu na swoją wysoką jakość i niezawodność.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej dobrej praktyki biznesowej. Opracowujemy rozwiązania, które zapewniają wydajne czyszczenie przy jednoczesnym zredukowaniu zużycia ilości energii, wody i substancji chemicznych. Ograniczenie zużycia zasobów, jest korzystne zarówno dla naszych Klientów, jak i dla środowiska.

Jako profesjonalny partner biznesowy dbamy o to, aby nieustannie unowocześniać naszą działalność i wspierać Twoje działania. Jest to obietnica, którą firma Nilfisk składa jako Twój zaufany partner.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nilfisk.pl